

เครื่องล้างท่อแบบต่อความยาวสาย

รุ่น	ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนัก
D-200-1A	75x62x75 ซม.	43 กก.



Basic Equipment:

Catalog No.	Type.	Description.	Weight(kg)
2.2019A	D-200-1A	2.2009A Main machine	43.0
		RH3-1 Φ 30mm soft shafts	27.5
		ZHc-1 Φ 30mm drills 6 pieces	1.90
		F-3-b Φ 5.5 key	0.04
		F-5-a Protection gloves	0.25
		F-7-b Protection tube	1.50
		F-9-a Drill shelf	0.12

RH3-1 Φ 30mm soft shafts

 NO:2.2114 RH3-1 Φ 30mm soft shafts	 2.0143 R-4-3 4 pieces Φ 30mm $\times$ 4.6m soft shafts
	 2.0317 F-1-g Φ 500 soft shaft holder

ZHc-1 Φ 30mm drills

 NO:2.0213 T-1-C Straight Auger	 NO:2.0243 T-4-C Funnel Auger	 NO:2.0253 T-5-C Retrieving Auger	 NO:2.0273 T-7-C Grease Cutter	 NO:2.0283 T-8-C Sawtooth cutter	 NO:2.0293 T-9-C "C"- Cutter
--	--	--	---	--	---

Accessories

 NO:2.0372 F-7-b Protection tube	 NO:2.0391 F-9-a Drill Shelf	 NO:2.0332 F-3-b Φ 5.5 Key	 NO:2.0351 F-5-a Protection gloves
---	---	---	---

เครื่องล้างท่อแบบต่อความยาวสาย

D-200-1A

- แก้ไขปัญหาท่ออุดตันสำหรับอาคารทุกประเภท เช่น สำนักงาน, บ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม, อพาร์ตเมนต์, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
- เหมาะสำหรับการใช้งานท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
- สำหรับไฟฟ้า 220V/50Hz
- กำลังมอเตอร์ 1100 วัตต์
- เหมาะกับทำความสะอาดท่อขนาด 50-200mm (2 - 8 นิ้ว)
- สามารถเร่งความเร็วรอบได้ถึง 700 รอบ/นาที
- น้ำหนักตัวเครื่อง 43 กก. (มีล้อลาก) น้ำหนักรวม 74.31 กก.
- ชุดโครงสร้างรถเข็นออกแบบมาให้มีที่วาง กรงสายทะลวงท่อใต้ฐานเครื่อง เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์ภายในชุด

1. สายเคเบิลขนาด 30mm (1 1/4) ขนาดความยาว 20 เมตร/ม้วน
เหมาะสำหรับท่อขนาด 50-200mm (2 นิ้ว - 8 นิ้ว)
2. หัวทะลวง 6 ชิ้น
3. ไส้ควง 1 ตั้ม
4. ถังมือหนั 1 คู่
5. ท่ออ่อนสำหรับป้องกัน

****การรับประกันสินค้า 1 ปี 6 เดือน****



With side mounted motor capacitance connecting box and anti collision frame, the collision can be prevented more effectively




Drilling tool hanging rack can hold all drilling tools



Adjustable hand
Convenient climb with 10" inflatable



Catalog No.	Type.	Description.
2.0511	Z-1-a	Φ16mm, Φ22mm cable adaptor



Options: 16mm , 22mm cable adaptor

- Equipped with 16, 22mm cable adapter, improve the using function
- Easy to install, insert adaptor into machine by relative guide pin,